



CORAX TAKBELYSNING

Artikelnummer: N/A

Standarden för professionell takbelysning till fjäderfä.

VARIATIONER

Artikelnummer	Beskrivning	Variant
	Färg: Full Spectrum Strömförbrukning: 10,1W Ljusflöde: 1050lm Ljusfärg: 3000K-UV	Full spectrum
150255	Färg: Varmvit/Blå Strömförbrukning: 3W Ljusflöde: 40lm Effektivitet: 13,3lm/W Våglängd: 463nm	Varmvit/Blå
	Färg: Varmvit/Röd Strömförbrukning: 3W Ljusflöde: 163,5lm Effektivitet: 54,5lm/W Våglängd: 620nm	Varmvit/Röd
150247	Färg: Varmvit Strömförbrukning: 15,4W Ljusflöde: 1750lm Effektivitet: 112lm/W Ljusfärg: 3000K CRI: >80	XL
152030	Färg: Varmvit/Kallvit Strömförbrukning: 9,7W/9,7W Ljusflöde: 1050lm/1110lm Effektivitet: 108lm/W / 114lm/W Ljusfärg: 2500K/6700K CRI: >80	DDS
150229	Färg: Varmvit Strömförbrukning: 8,7W Ljusflöde: 1050lm Effektivitet: 121lm/W Ljusfärg: 3000K CRI: >80	Varmvit



PRODUKTBESKRIVNING

Flera färgkombinationer

CORAX finns i flera ljusfärgskombinationer, inklusive varmvitt, kallvitt, blått och rött.

Dynamisk dagsljuslösning(DDS)

För att optimalt simulera naturligt dagsljus kan Corax DDS blanda kallvitt, varmvitt och till och med UV-A-ljus.

Pre-Wire

Förkablat från fabrik gör installationen enklare och kostnadseffektiv.



SPECIFIKATION

Driftspänning: 48VDC

Ljuskälla: LED

Typ av dimmer: HATO 48VDC Power Supply

Dim-omfång: 0%-100%

Flimmerfri: Ja

Förväntad livslängd: 50,000h

Drift temp: -10°C till +40°C



TILLBEHÖR



[HATO Pack E-Fuse](#)



[Timer Control CLK-20](#)