

HATO PACK E-FUSE

SKU: 150242

VARIATIONS

SKU	Description	Utgångar
150242	Strömförsörjning: 230V 7,5A Smart säkring: E-fuse 2st Utgång: 2x48V Dimbara ingångar (0-10V): 2st	2x320W
150262	Strömförsörjning: 230V 7,5A Smart säkring: E-fuse 1st Utgång: 1x48V Dimbara ingångar (0-10V): 1st	1x320W

PRODUKTBESKRIVNING

En högkvalitativ strömförsörjningslåda som kan rymma upp till två dedikerade LED-strömförsörjningar.

SPECIFIKATION

Spänning: 100~240VAC 150~350VDC

AC-frekvens: 50~60Hz

Effektfaktor: >0,95 vid full belastning

Typisk ingångsström: 3,5A/115VAC 1,65A/230VAC (per strömförsörjning)

Verkningsgrad: 95% vid full belastning

Inkopplingsström: Kallstart 70A vid 230VAC (t =1010µ mätt vid 50% I)

Läckström: <0,75 mA

Utgångspänning: 24~48VDC (0-100%)

Utgångsström: 0~6,7A Max belastning säkring (V+): US 75W / IEC150W

Dimspänning ingång: 1,0-10,0VDC (0-100%)

Ingångsimpedans för dimning: 100kΩ (per strömförsörjning)


Livslängd: 60,000h

Drift temp: -10°C – +40°C

Nettovikt: 6,5 kg

Material: ABS


YOU MAY ALSO LIKE…



[Corax Takbelysning]



[AtA signal Converter 2]



[Bubo Systembelysning]

Victorsson Poultry AB | Almedalsvägen 182, 439 63 Frillesås

info@victorssonpoultry.se | 0340-65 75 90