



HATO PACK E-FUSE

Artikelnummer: 150242

VARIATIONER

Artikelnummer	Beskrivning	Utgångar
150242	Strömförsörjning: 230V 7,5A Smart säkring: E-fuse 2st Utgång: 2x48V Dimbara ingångar (0-10V): 2st	2x320W
150262	Strömförsörjning: 230V 7,5A Smart säkring: E-fuse 1st Utgång: 1x48V Dimbara ingångar (0-10V): 1st	1x320W



PRODUKTBESKRIVNING

En högkvalitativ strömförsörjningslåda som kan rymma upp till två dedikerade LED-strömförsörjningar.



SPECIFIKATION

Spänning: 100~240VAC 150~350VDC

AC-frekvens: 50~60Hz

Effektfaktor: >0,95 vid full belastning

Typisk ingångsström: 3,5A/115VAC 1,65A/230VAC (per strömförsörjning)

Verkningsgrad: 95% vid full belastning

Inkopplingsström: Kallstart 70A vid 230VAC ($t = 1010\mu$ mätt vid 50% I)

Läckström: <0,75 mA

Utgångsspänning: 24~48VDC (0-100%)

Utgångsström: 0~6,7A Max belastning säkring (V+): US 75W / IEC150W

Dimspänning ingång: 1,0-10,0VDC (0-100%)

Ingångsimpedans för dimning: 100k Ω (per strömförsörjning)

Livslängd: 60,000h


Drift temp: -10°C – +40°C

Nettovikt: 6,5 kg

Material: ABS




TILLBEHÖR



[Corax Takbelysning](#)



[ATA signal Converter 2](#)



[Bubo Systembelysning](#)