



## FARMPACKER

**Artikelnummer:** N/A

VÖLKERs farmpackare är tillverkade av robusta material och med hjälp av sofistikerad teknik. Genom noggrann planering utvecklas maskiner som kännetecknas av användarvänlighet, låga underhållskrav och låga driftskostnader.

---

## VARIATIONER

Artikelnummer	Beskrivning	Variant
	Kapacitet: 15,000 Ägg/timme	VP 15
	Kapacitet: 20,000 Ägg/timme	VP 20
	Kapacitet: 25,000 Ägg/timme	VP 25



## PRODUKTBESKRIVNING

Kapacitet på 15.000-25.000 ägg/timme. Tack vare den enkla manövreringen med få omkopplare och den kompakta konstruktionen är det möjligt att använda maskinen även av en person. Dessutom utmärker sig våra farmpackare genom låg energiförbrukning och låga underhållskostnader.

Komponenterna i våra farmpackers är:

- Uppsamlingsbordet för ägg, som är fäst vid transportbandet för ägg från stallet.
- Denestern "Fackmataren" där äggfacken placeras för att matas in i maskinen.
- Förpackningstransportbandet, som placerar förpackningen under förpackaren.
- Förpackningsavslutaren, som placerar förpackningen på transportbandet.
- Utmatningstransportören, som placerar upp till 6 fyllda förpackningar på rad.

Det innebär att vi kan tillgodose behoven hos både små och medelstora företag som söker kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar för automatisering av förpackningsprocesserna.

Tillbehör:

- Leaker ägg detector, som känner av läckande ägg innan de kommer in i maskinen.
- Förlängt uppsamlingsbord, för mer plats vid ägghantering.
- Äggstämplare, stämplar äggen i äggfacket.
- Äggprinter, printar äggen i äggfacket.
- Traystacker, staplare av äggfack.
- Äggräknare, håller koll på antalet packade ägg.
- Multistack, avlastare staplar äggfack "30-fack" på transportband.



- Palliterare, staplar upp äggfacken "30-fack" på pall.
- Lightning unit, ljusbord för kontroll av skador eller sprickor eller liknade i ägget.

[https://youtu.be/T3Mg9bR\\_3h8](https://youtu.be/T3Mg9bR_3h8)



## SPECIFIKATION

Längd: 4400 mm

Bredd: 1600 mm

Höjd: 1300 mm

Vikt: ca 800 Kg

Material: Rostfritt stål

Spänning: 400V 3-Polig N/PE/50Hz

Nominell effekt: 2 kW

Säkringar i matarledning: 16A

