



| Artikel Item | Beskrivning | Description | Typ 350 | Typ 500 |
|---|--|--|---|---|
| | | | Art. No. | Art. No. |
|  | Mini-drive med sträckare och lutningsenhet utan motor | Mini-drive with tensioner and pivoting unit without motor | 8141-0 | 8101-0 |
|  | Mini-drive 2-lane med sträckare och lutningsenhet utan motor | Mini-drive 2-lane with tensioner and pivoting unit without motor | 8143-0 | 8103-0 |
|  | Mini-drive Med lutningsenhet utan motor | Mini-drive with pivoting unit without motor | 8142-0 | 8102-0 |
|  | Lutningsenhet justerbar roterande rörelse 0° - 28° | Pivoting unit adjustable revolving motion 0° - 28° | 4844 | 4805 |
|  | Övergångsenhet med sträckare och lutningsenhet | Idler unit with tensioner and pivoting unit | 8145 | 8105 |
|  | Övergångsenhet med lutningsenhet | Idler unit with pivoting unit | 8147 | 8107 |
|  | Slutenhet | End unit | 4846 | 4807 |
|  | Anslutande del stängd kpl. sammansatta Längd 3,0 m 2,0 m 1,0 m | Connecting part closed cpl. assembled Length 3,0 m 2,0 m 1,0 m | 4847 4848 4843 | 4808 4809 4837 |



| Artikel Item | Beskrivning | Description | Typ 350 | Typ 500 |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | Art. No. | Art. No. |
| | Transportörkedja Standard 20 ° | Conveyor chain Standard 20° | 4861 | 4821 |
| | Stänger upp / ner 28 ° | Rods up/down 28° | 4862 | 4822 |
| | Stänger upp / ner med fäströr 28° | Rods up/down with tab tubes 28° | 4862-1 | 4822-1 |
| | Låsstång | Closing rod | 4864 | 4824 |
| | Golvstöd Ett par höjd min 0,19 m max 0,32 m | Floor support one pair height min 0,19 m max 0,32 m | 4815 | 4815 |
| | Golvstöd Höjd min 0,31 m max 0,61 m | Floor support height min 0,31 m max 0,61 m | 4855 | 4816 |
| | Golvstöd Höjd min 0,60 m max 1,30 m | Floor support height min 0,60 m max 1,30 m | 4856 | 4817 |
| | Stöd Ett par Höjd 1,0 m | Support one pair height 1,0 m | 4918 | 4918 |
| | 2,0 m | 2,0 m | 4919 | 4919 |
| | 2,5 m | 2,5 m | 4920 | 4920 |
| | Tvärstag komplett | Cross- struts complete | 4818 | 4818 |
| | Droppolje enhet m. Magnetventil 230 V 50 Hz* | Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz* | 4829-0 | 4829-0 |
| | Droppolje enhet Två banor m. Magnetventil 230 V 50 Hz* | Drip-oiler 2-lane with electrical switch 230 V 50 Hz* | 4932-0 | 4932-0 |
| | Olja 5 liter dunk Paraffinium Liquidum White | Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidum white | 4800 | 4800 |



| Artikel/ Item | Beskrivning Description | Design | Användning / Usage | Kommentar/ Remark |
|------------------|--|------------------|---|---|
| 50 03 012 | FGA103/4DB63a-4 0,18 KW, 17,6 Upm, 230/400 V, 50 Hz i = 73,89 | Plattväxel-motor | Mini-drive med sträckare och lutningsenhet | Hålaxel Ø 20 mm |
| | | Flat gear motor | Mini-drive with tensioner and pivoting unit | Hollow shaft Ø 20 mm |
| 50 04 012 | FGA103/4EK63BX-4 0,18 KW, 17,6 Upm, 230 V 50 Hz i = 73,89 | Plattväxel-motor | Mini-drive med sträckare och lutningsenhet | Speciell spänning Enfas ihålig axelmotor Ø 20 mm |
| | | Flat gear motor | Mini-drive with tensioner and pivoting unit | Special voltage Single phase Hollow shaft Ø 20 mm |